Reglementspunkt der bør ændres

Reglementnummer	Reglementpunkt	Side
254R.8	Hjul og dæk	4

Evt. nuværende tekst:

Der kan udelukkende benyttes dæk af typen:
Yokohama
190/560R15 slicks A005 N2466
210/580R16 slicks A005 N2245
210/580R16 wets A005 N1869
210/610R17 slicks A005 N2202
210/610R17 wets A006 N2610
Der må ikke laves riller eller lignende i dækkene.
Der er forbudt at opvarme dæk på kunstig vis, f.eks. ved brug af dækvarmere eller ved at påføre kemiske midler.
Dækleverandør fastlægges af køreforeningen.

Tekst bør ændres til:

Der kan udelukkende benyttes dæk af typen:
~~Yokohama~~ Pirelli
190/560R15 slicks A005 N2466
210/580R16 slicks A005 N2245
210/580R16 wets A005 N1869
210/610R17 slicks A005 N2202
210/610R17 wets A006 N2610
245/620R17 Slicks (3075100)
245/645R18 Slicks (2015300)
Der må ikke laves riller eller lignende i dækkene.
Der er forbudt at opvarme dæk på kunstig vis, f.eks. ved brug af dækvarmere eller ved at påføre kemiske midler.
Dækleverandør fastlægges af køreforeningen.

Begrundelse:

Der har være alt for mange dæk problemer i år, jeg tror at det skyldes at vores biler er for tunge og at effekten er på grænsen af, hvad de nuværende dæk kan klare.

Dette forslag er indsendt af: Mikael Kildevæld	Dato: 25.10.2017

Reglementspunkt der bør ændres

Reglementnummer	Reglementpunkt	Side
254R.8	Hjul og dæk	4

Evt. nuværende tekst:

Fælgbredde max. 9”.
Fælgdiameter max. 17".
Fælge: Frie, løse spacere er tilladt.
Kontrol af hjul og dæk iht. 255.5.4.

Tekst bør ændres til:

Fælgbredde max. 9”.
Fælgdiameter max. 18".
Fælge: Frie, løse spacere er tilladt.
Kontrol af hjul og dæk iht. 255.5.4.

Begrundelse:

Jeg tror, at der står en del biler som ville kunne deltage i klassen - og det mangler vi.

Dette forslag er indsendt af: Mikael Kildevæld	Dato: 25.10.2017

DÆK

1 Skifte fra Yokohama til Hankook Billigere Bedre Trædeflade

2 der må anvendes 2 Dækbrede

Hvis Hankook 215-61-17 og 240-61-17

Hvis Yokohama 210-61-17 og 230-61-17

Chris Poulsen